

\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

## **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

### **1.1. Productidentificatie**

**Handelsnaam**

Ethylacetaat

**Registratienr.**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| EG- nr.:             | 205-500-4             |
| REACH-Registratienr. | 01-2119475103-46-XXXX |
| CAS-Nr.              | 141-78-6              |
| EEG-nr.              | 607-022-00-5          |

**Gebruik van de stof of het mengsel**

Oplosmiddel

### **1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**Geïdentificeerde toepassingen**

Op dit moment hebben we geen informatie beschikbaar over het geïdentificeerde gebruik. Zodra beschikbaar, zullen we deze gegevens opnemen in het veiligheidsinformatieblad.

**Toepassingen die worden afgeraden**

Er zijn geen toepassingen geïdentificeerd, die afgeraden worden.

### **1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Adresse**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Vivochem B.V.     |                       |
| Darwin 5          |                       |
| NL 7609 RL Almelo |                       |
| Telefoonnr.       | +31 546 577774        |
| Faxnr.            | +31 546 577701        |
| E-mailadres       | kwaliteit@vivochem.nl |

### **1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC) +31 (0) 88 755 8000 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

## **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

### **2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)**

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| STOT SE 3    | H336 |

### **2.2. Etiketteringselementen**

**Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Gevarenpictogrammen**



**Signaalwoord**

Gevaar

\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

**Gevarenaanduidingen**

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.          |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.            |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

**Veiligheidsaanbevelingen**

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                                        |
| P233           | In goed gesloten verpakking bewaren.                                                                                                                |
| P261           | Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.                                                                                        |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P312           | Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                                                         |
| P370+P378.b    | Bij brand: Koolstofdioxide (CO <sub>2</sub> ) of alcoholbestendig schuim gebruiken om te blussen.                                                   |

**Etikettering van gevaarlijke bestanddelen**

|       |              |
|-------|--------------|
| bevat | ethylacetaat |
|-------|--------------|

**Aanvullende informatie**

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|

**Verdere aanvullende informatie**

Alleen voor professionele gebruikers

**2.3. Andere gevaren**

Het product bevat geen PBT-stoffen. Het product bevat geen vPvB-stoffen. Dit product bevat geen stof die met betrekking tot de mens hormoonontregelende eigenschappen heeft. Het product bevat geen stof die met betrekking tot niet-doelorganismen hormoonontregelende eigenschappen heeft.

## **RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

### **3.1. Stoffen**

**Gevaarlijke bestanddelen (verordening (EG) nr. 1272/2008)**

**ethylacetaat**

|                |                       |   |
|----------------|-----------------------|---|
| CAS-Nr.        | 141-78-6              |   |
| EINECS-nr.     | 205-500-4             |   |
| Registratienr. | 01-2119475103-46-XXXX |   |
| Koncentratie   | >= 50                 | % |
| Flam. Liq. 2   | H225                  |   |
| Eye Irrit. 2   | H319                  |   |
| STOT SE 3      | H336                  |   |

## **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

### **4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Algemene aanwijzingen**

Bij gevaar van bewusteloosheid, ligging en vervoer in stabiele zijdelingse houding. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken, niet laten drogen.

**Bij blootstelling door inademing**

Voor frisse lucht zorgen. bij ademnood zuurstoftherapie. Medische hulp inroepen.

**Bij blootstelling door aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Bij aanhoudende huidirritatie, arts raadplegen.

**Bij blootstelling door aanraking met de ogen**

Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Contactlenzen verwijderen.

\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

Behandeling door een oogarts.

**Bij blootstelling door inslikken**

Mond spoelen en vervolgens overvloedig water drinken. Geen braken opwekken. Medische hulp inroepen.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Volgende symptomen kunnen optreden: Hoofdpijn, Misselijkheid, Verdovingstoestand, Inademen kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben. Depressie van het centrale zenuwstelsel

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

**Opmerkingen voor de arts / Behandeling**

Geen gegevens beschikbaar.

**Opmerkingen voor de arts / Gevaren**

Regelmatig en langdurig contact met huid kunnen huidontvetting en prikkeling veroorzaken.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

**5.1. Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide, Bluspoeder, Watersproeistraal, Alcoholbestendig schuim

**Ongeschikte brandblusmiddelen**

Volle waterstraal

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

vorming van ontplofbare gasmengsels met lucht. Voor een goede ventilatie zorgen, ook langs de vloer (dampen zijn zwaarder dan lucht). Bij brand kan vrijkomen: Koolmonoxide (CO); Bij brand kunnen gevaarlijke gassen gevormd worden.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Een autonoom ademhalingsstelsel dragen.

Aan hitte blootgestelde vaten met watersproeistraal afkoelen. Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. Houd onbeschermde personen weg.

Ontstekingsbronnen verwijderd houden. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Dampen niet inademen.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of het aquatisch milieu laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. Bij indringen in het oppervlaktewater of riool de relevante autoriteiten waarschuwen. Bij indringen in de bodem de relevante autoriteiten waarschuwen. Ontploffingseigenschappen

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13). Voor voldoende ventilatie zorgen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie Rubriek 8. Informatie over verwijdering zie Rubriek 13.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. In goed gesloten verpakking bewaren. Aerosolvorming vermijden. Voor een goede ventilatie zorgen, ook langs de vloer (dampen zijn zwaarder dan lucht).

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Explosieveilige apparatuur/armaturen en vonkvrij gereedschap gebruiken. Dampen kunnen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.

Brandklasse B (Brandbare vloeende stoffen)

Temperatuurklasse T1

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verpakking op een koele, goed geventileerde plaats opslaan. Vaten van roestvrijstaal gebruiken.

Geschikte materialen: roestvrij staal.

Niet samen met sterke oxydatiemiddelen opslaan. Zuren, Logen

Opslagklasse overeenkomstig TRGS 3 Ontvlambare vloeistof 510

Verpakking droog, hermetisch gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats opslaan.

Tegen directe zonnestraling beschermen. Tegen vocht beschermen.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor blootstelling

##### ethylacetaat

|                                                              |       |                   |     |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----|--------|
| Lijst                                                        | IOELV |                   |     |        |
| Type                                                         | IOELV |                   |     |        |
| Grenswaarde op lange termijn                                 | 734   | mg/m <sup>3</sup> | 200 | ppm(V) |
| Grenswaarden voor de blootstelling gedurende kortere periode | 1 468 | mg/m <sup>3</sup> | 400 | ppm(V) |

#### Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

##### ethylacetaat

|              |          |                   |           |                      |
|--------------|----------|-------------------|-----------|----------------------|
| DNEL         |          |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Arbeider | Langdurig         | dermaal   | Systemische effecten |
| Koncentratie | 63       | mg/kg/d           |           |                      |
| DNEL         |          |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Arbeider | Acuut             | inhalatie | Lokaal effect        |
| Koncentratie | 1468     | mg/m <sup>3</sup> |           |                      |
| DNEL         |          |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Arbeider | Acuut             | inhalatie | Systemische effecten |
| Koncentratie | 1468     | mg/m <sup>3</sup> |           |                      |
| DNEL         |          |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Arbeider | Langdurig         | inhalatie | Lokaal effect        |
| Koncentratie | 734      | mg/m <sup>3</sup> |           |                      |
| DNEL         |          |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Arbeider | Langdurig         | inhalatie | Systemische effecten |
| Koncentratie | 734      | mg/m <sup>3</sup> |           |                      |

**\* Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

|              |                    |                   |           |                      |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| DNEL         |                    |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Algemene bevolking | Langdurig         | oraal     | Systemische effecten |
| Koncentratie | 4,5                | mg/kg/d           |           |                      |
| DNEL         |                    |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Algemene bevolking | Langdurig         | dermaal   | Systemische effecten |
| Koncentratie | 37                 | mg/kg/d           |           |                      |
| DNEL         |                    |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Algemene bevolking | Acuut             | inhalatie | Lokaal effect        |
| Koncentratie | 734                | mg/m <sup>3</sup> |           |                      |
| DNEL         |                    |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Algemene bevolking | Acuut             | inhalatie | Systemische effecten |
| Koncentratie | 734                | mg/m <sup>3</sup> |           |                      |
| DNEL         |                    |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Algemene bevolking | Langdurig         | inhalatie | Lokaal effect        |
| Koncentratie | 367                | mg/m <sup>3</sup> |           |                      |
| DNEL         |                    |                   |           |                      |
| Voorwaarden  | Algemene bevolking | Langdurig         | inhalatie | Systemische effecten |
| Koncentratie | 367                | mg/m <sup>3</sup> |           |                      |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

**ethylacetaat**

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| Waardetype   | PNEC                   |          |
| Type         | Sediment in zoet water |          |
| Koncentratie | 1,15                   | mg/kg TG |
| Waardetype   | PNEC                   |          |
| Type         | Mariene sedimenten     |          |
| Koncentratie | 0,115                  | mg/kg TG |
| Waardetype   | PNEC                   |          |
| Type         | Bodem                  |          |
| Koncentratie | 0,148                  | mg/kg TG |
| Waardetype   | PNEC                   |          |
| Type         | Zoet water             |          |
| Koncentratie | 0,24                   | mg/l     |
| Waardetype   | PNEC                   |          |
| Type         | Zout water             |          |
| Koncentratie | 0,024                  | mg/l     |
| Waardetype   | PNEC                   |          |
| Type         | STP                    |          |
| Koncentratie | 650                    | mg/l     |
| Waardetype   | PNEC                   |          |

\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

|              |                     |      |
|--------------|---------------------|------|
| Type         | periodiek vrijkomen |      |
| Koncentratie | 1,65                | mg/l |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gescheiden houden van voedingsmiddelen en voedermiddelen. Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, snuiven. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen.

### Adembescherming - Opmerking

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Kortstondig filterapparaat, combinatiefilter A-P2

### Bescherming van de handen

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Handschoenen (oplosmiddelbestendig) |             |
| Geschikt materiaal                  | butylrubber |
| Dikte van de handschoenen           | >= 0,5 mm   |
| Penetratietijd                      | >= 60 min   |

### Oogbescherming

Nauw aansluitende veiligheidsbril

### Lichaamsbescherming

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Aggregaattoestand | vloeibaar   |
| Kleur             | kleurloos   |
| Geur              | fruitachtig |

#### Smelt-/vriespunt

|        |     |    |
|--------|-----|----|
| Waarde | -84 | °C |
|--------|-----|----|

#### Beginkookpunt en kooktraject

|        |    |     |      |    |
|--------|----|-----|------|----|
| Waarde | 75 | tot | 77,5 | °C |
|--------|----|-----|------|----|

#### Ontvlambaarheid (vast, gas)

Ontvlambaar.

#### Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden

|                        |      |      |
|------------------------|------|------|
| Onderste explosiegrens | 2,1  | %(V) |
| Bovenste explosiegrens | 11,5 | %(V) |

#### Vlampunt

|         |           |    |
|---------|-----------|----|
| Waarde  | -4        | °C |
| methode | DIN 51755 |    |

#### Zelfontbrandingstemperatuur

|         |           |    |
|---------|-----------|----|
| Waarde  | 426       | °C |
| methode | DIN 51794 |    |

#### Ontledingstemperatuur

Opmerking Onder normale druk destilleerbaar zonder ontleding.

#### pH-waarde

Opmerking Niet van toepassing

#### Viscositeit

##### dynamisch

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| Waarde | 0,45 | mPa.s |
|--------|------|-------|

Datum van herziening: 25.07.2023

**\* Ethylacetaat**

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

|                                              |                                    |    |       |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----|-------|
| temperatuur                                  | 20                                 | °C |       |
| <b>Oplosbaarheid</b>                         |                                    |    |       |
| Medium                                       | Water                              |    |       |
| Waarde                                       | 86                                 |    | g/l   |
| temperatuur                                  | 20                                 | °C |       |
| Waarde                                       | 80                                 |    | g/l   |
| temperatuur                                  | 25                                 | °C |       |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water</b> |                                    |    |       |
| <b>Ethylacetaat</b>                          |                                    |    |       |
| log Pow                                      | 0,68                               |    |       |
| temperatuur                                  | 25                                 | °C |       |
| Opmerking                                    | Bioaccumulatie wordt niet verwacht |    |       |
| <b>Dampspanning</b>                          |                                    |    |       |
| Waarde                                       | 100                                |    | hPa   |
| temperatuur                                  | 20                                 | °C |       |
| <b>Dichtheid</b>                             |                                    |    |       |
| Waarde                                       | 0,900                              |    | g/cm³ |
| temperatuur                                  | 20                                 | °C |       |
| <b>Dampdichtheid</b>                         |                                    |    |       |
| Waarde                                       | 1.2                                |    |       |

**9.2. Overige informatie**

**Nare geur grens**

|        |    |     |     |                   |
|--------|----|-----|-----|-------------------|
| Waarde | 6  | tot | 75  |                   |
| Waarde | 22 | tot | 270 | mg/m <sup>3</sup> |

**Verdampingssnelheid**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Opmerking | Niet van toepassing |
|-----------|---------------------|

**Explosieve eigenschappen**

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Opmerking | Dampen kunnen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen. |
|-----------|---------------------------------------------------------|

**Oxiderende eigenschappen**

|          |                |
|----------|----------------|
| bepaling | niet oxiderend |
|----------|----------------|

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1. Reactiviteit**

Bij normale opslagcondities en bij normaal gebruik treden geen gevaarlijke reacties op.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Dampen kunnen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. Tegen inwerking van licht beschermen. Gevoelig voor vocht. Lucht

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

reacties met sterke oxydatiemiddelen. reacties met sterke zuren. reacties met sterke alkalien. Peroxiden

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

azijnzuur

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

**Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)**

**ethylacetaat**

|         |        |      |       |
|---------|--------|------|-------|
| Species | konijn |      |       |
| LD50    |        | 4934 | mg/kg |
| Species | rat    |      |       |
| LD50    |        | 5620 | mg/kg |

**Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)**

**ethylacetaat**

|         |        |       |       |
|---------|--------|-------|-------|
| Species | konijn |       |       |
| LD50    |        | 18000 | mg/kg |

**Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)**

**ethylacetaat**

|                    |                        |      |        |
|--------------------|------------------------|------|--------|
| Species            | rat (mannel./vrouwel.) |      |        |
| LC50               | >                      | 22,5 | mg/l   |
| Blootstellingsduur |                        | 6    | h      |
| Species            | rat                    |      |        |
| LD50               |                        | 58   | mg/l   |
| Blootstellingsduur |                        | 8    | h      |
| Species            | rat                    |      |        |
| LCLo               | >                      | 6000 | ppm(V) |
| Blootstellingsduur |                        | 6    | h      |
| Damp               |                        |      |        |

**Huidcorrosie/-irritatie**

bepaling niet irriterend  
Regelmatig en langdurig contact met huid kunnen huidontvetting en prikkeling veroorzaken.

**ernstig oogletsel/oogirritatie**

bepaling irriterend - gevaar voor ernstige oogletsels

**Sensibilisatie (Bestanddelen)**

**ethylacetaat**

Geen sensibiliteitseffect bekend.

**Mutagene eigenschappen (Bestanddelen)**

**ethylacetaat**

er zijn geen experimentele aanwijzingen voor genotoxiciteit in vitro.  
er zijn geen experimentele aanwijzingen voor genotoxiciteit in vivo.

**Voortplantingstoxiciteit (Bestanddelen)**

**ethylacetaat**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

**Carcinogeniteit (Bestanddelen)**

**ethylacetaat**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

**Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)**

**Eenmalige blootstelling**

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Aspiratiegevaar**

Geen gegevens beschikbaar.

**11.2 Informatie over andere gevaren**

**Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot de mens**

Het product bevat geen stof die met betrekking tot de mens hormoonontregelende eigenschappen heeft.

**Ervaringen uit de praktijk**

Ontvettende werking op de huid.



\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### **12.1. Toxiciteit**

#### **Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)**

##### **ethylacetaat**

|                    |                                                                        |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Species            | goudwinde ( <i>Leuciscus idus</i> )                                    |      |
| LC50               | 350                                                                    | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48                                                                     | h    |
| Species            | zebrabarbeel ( <i>zebravis</i> , <i>Brachydanio rerio</i> )            |      |
| LC50               | 431                                                                    | mg/l |
| Blootstellingsduur | 96                                                                     | h    |
| Species            | regenboogforel ( <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |      |
| LC50               | 230                                                                    | mg/l |
| Blootstellingsduur | 96                                                                     | h    |
| Species            | dikkopellerling ( <i>Pimephales promelas</i> )                         |      |
| LC50               | 230                                                                    | mg/l |
| Blootstellingsduur | 96                                                                     | h    |
| Species            | dikkopellerling ( <i>Pimephales promelas</i> )                         |      |
| NOEC               | < 9,65                                                                 | mg/l |
| Blootstellingsduur | 96                                                                     | h    |
| methode            | OECD 212                                                               |      |
| Opmerking          | Doorstroming                                                           |      |

#### **Giftigheid voor daphnia (Bestanddelen)**

##### **ethylacetaat**

|                    |                      |      |
|--------------------|----------------------|------|
| Species            | Daphnia magna        |      |
| EC50               | 165                  | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48                   | h    |
| Species            | Artemia salina       |      |
| IC50               | 346                  | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48                   | h    |
| Species            | Daphnia magna        |      |
| NOEC               | 2,4                  | mg/l |
| Blootstellingsduur | 21                   | d    |
| Opmerking          | Semistatisch systeem |      |

#### **Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)**

##### **ethylacetaat**

|                    |                         |      |
|--------------------|-------------------------|------|
| Species            | Desmodesmus subspicatus |      |
| LC50               | 5600                    | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48                      | h    |
| Opmerking          | Statisch systeem        |      |
| Species            | Desmodesmus subspicatus |      |
| EC50               | 3300                    | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48                      | h    |
| Species            | Desmodesmus subspicatus |      |
| NOEC               | > 100                   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 72                      | h    |
| Species            | Desmodesmus subspicatus |      |
| EC10               | > 100                   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 72                      | h    |
| methode            | OESO 201                |      |
| Opmerking          | Statisch systeem        |      |

#### **Toxiciteit voor bacteriën (Bestanddelen)**

##### **ethylacetaat**

|         |                    |      |
|---------|--------------------|------|
| Species | Pseudomonas putida |      |
| EC10    | 650                | mg/l |

\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

Blootstellingsduur 16 h  
methode DIN 38412 / deel 8

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Biologische afbreekbaarheid (Bestanddelen)

#### ethylacetaat

Waarde > 60 %  
Testduur 28 d  
bepaling gemakkelijk biologisch afbreekbaar (OESO-criteria)  
aerobe  
Bron Literatuurgegevens

## 12.3. Bioaccumulatie

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

#### Ethylacetaat

log Pow 0,68  
temperatuur 25 °C  
Opmerking Bioaccumulatie wordt niet verwacht

### Bioconcentratiefactor (BCF)

BCF 30

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Bijzonder beweeglijk in bodemsoorten

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stof niet voldoet aan de criteria voor PBT-eigenschappen. De stof niet voldoet aan de criteria voor vPvB-eigenschappen.

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

### Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot het milieu

Het product bevat geen stof die met betrekking tot niet-doelorganismen hormoonontregelende eigenschappen heeft.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

### Afbraak en verspreiding in het milieu

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residuen

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

Voorkom dat product in het riool of oppervlaktewateren terecht komt.

#### Verontreinigde verpakking

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Datum van herziening: 25.07.2023

\* **Ethylacetaat**

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

|                                                                            | Wegen spoortransport<br>ADR/RID                                                   | Zeescheeptransport<br>IMDG/GGVSee                                                  | Luchtvervoer                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer                                                            | 1173                                                                              | 1173                                                                               | 1173                                                                                |
| 14.2. Juiste ladingnaam<br>overeenkomstig de<br>modelreglementen van de VN | ETHYLACETAAT                                                                      | ETHYL ACETATE                                                                      | ETHYL ACETATE                                                                       |
| 14.3.<br>Transportgevaarklasse(n)                                          | 3                                                                                 | 3                                                                                  | 3                                                                                   |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                                     | II                                                                                | II                                                                                 | II                                                                                  |
| Gevaar lijst                                                               |  |  |  |
| 14.5. Milieugevaren                                                        | -                                                                                 | no                                                                                 | -                                                                                   |
| Beperkte hoeveelheid                                                       | 1 l                                                                               | 1 l                                                                                |                                                                                     |
| Transport categorie                                                        | 2                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| Tunnelbeperkingscode                                                       | D/E                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| Gevaarsidentif.nr.                                                         | 33                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
| EmS                                                                        |                                                                                   | F-E, S-D                                                                           |                                                                                     |

**Informatie voor alle vormen van vervoer**
**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Geen gegevens beschikbaar.

**Verdere informatie**
**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet van toepassing

**RUBRIEK 15: Regelgeving**
**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
**Categorieën van ongevallen conform 2012/18/EU**

|           |     |                             |           |    |            |    |
|-----------|-----|-----------------------------|-----------|----|------------|----|
| Kategorie | P5c | ONTVLAMBARE<br>VLOEISTOFFEN | 5.000.000 | kg | 50.000.000 | kg |
|-----------|-----|-----------------------------|-----------|----|------------|----|

**VOC-gehalte conform RL 2010/75/EU**

VOC (EC) 100 %

**Classificatie door Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)**

Licht ontvlambaar

**Andere verordeningen**

Rekening houden met beperkende tewerkstelling van jeugdige werknemers.

\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

**Beoordeling overeenkomstig bijlage XVII van verordening (EU) nr. 1907/2006**

Nr. 3

**Verdere informatie**

Het product bevat geen bestanddelen overeenkomstig: kandidatenlijst voor opname in bijlage XIV van de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**Registratiestatus**

**ethylacetaat**

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| IECSC (China)                                      | opgenomen in de lijst of voldoet aan de eisen |
| TSCA (USA)                                         | opgenomen in de lijst of voldoet aan de eisen |
| NZIOC(New Zealand)                                 | opgenomen in de lijst of voldoet aan de eisen |
| ENCS (Japan)                                       | opgenomen in de lijst of voldoet aan de eisen |
| ECL (Korea)                                        | opgenomen in de lijst of voldoet aan de eisen |
| PICCS (Philippines)                                | opgenomen in de lijst of voldoet aan de eisen |
| AICS (Australian Inventory of Chemical Substances) | opgenomen in de lijst of voldoet aan de eisen |
| DSL (Canada)                                       | opgenomen in de lijst of voldoet aan de eisen |
| TCSI(Taiwan chemical substance inventory)          | opgenomen in de lijst of voldoet aan de eisen |
| IARC                                               | opgenomen in de lijst of voldoet aan de eisen |

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Er werd een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor deze stof.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

**Indeling en procedure die werd gebruikt voor het afleiden van de indeling van mengsels overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]:**

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| STOT SE 3    | H336 |

**H-zinnen uit hoofdstuk 2/3**

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.          |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.            |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

**CLP-categorieën uit hoofdstuk 2/3**

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2 | Ernstig oogirritatie, Categorie 2                                                   |
| Flam. Liq. 2 | Ontvlambare vloeistof, Categorie 2                                                  |
| STOT SE 3    | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm., Categorie 3 |

**Afkortingen**

AC: Article Category  
 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
 ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
 ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par navigation sur le Rhin  
 ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 AGW: Arbeitsplatzgrenzwert  
 AICS: Australian Inventory of Chemical Substances  
 AOX: Adsorbeerbare organisch gebonden halogenen  
 ARW: Arbeitsplatzrichtwert (Duitsland)  
 ASTM: American Society for Testing And Materials  
 ATE: acute toxicity estimates  
 ATP: Adaptation to technical and scientific progress  
 AWsV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Duitsland)  
 BAR: Biologischer Arbeitsstoff-Referenzwert  
 BCF: Bioconcentratiefactor

\* **Ethylacetaat**

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

BetrSichV: Betriebssicherheitsverordnung (Duitsland)  
 BG: Berufsgenossenschaft (Duitsland)  
 BGW: Biologischer Grenzwert  
 BLW: Biologischer Leitwert  
 BOD: Biochemical oxygen demand  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 cATpE: Converted acute toxicity point estimate  
 CEA: Comité Européen des Assurances  
 CEFIC: European Chemical Industry Council  
 CESIO: Comité Européen des Agents de Surface et leurs Intermédiaires Organiques  
 ChemG: Chemikaliengesetz (Duitsland)  
 CMR: Cancerogen Mutagen Reprotoxic  
 COD: Chemical oxygen demand  
 DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft  
 DIN: Duitse industrie standard  
 DMEL: Derived minimal effect level  
 DNEL: Derived no effect level  
 DOC: Dissolved organic carbon  
 DSL: Canada Domestic Substances List  
 EAK: Europäischer Abfallkatalog  
 EbC: Inhibitieve concentratie van groei  
 EC: effective concentration  
 EC: European Community  
 ECETOC: European Centre For Ecotoxicology and toxicology of Chemicals  
 ECHA: European Chemicals Agency  
 EEC: European Economic Community  
 EG: Europäische Gemeinschaft  
 EH40: List of approved workplace exposure limits  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 EKA: Expositionsäquivalente für krebserzeugende Arbeitsstoffe  
 EL: Effect level  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 EmS: Emergency Schedules  
 EN: Europese normen  
 ENCS: Japanese Existing and New Chemical Substances Inventory  
 ERC: Environmental Release Category  
 ErC: Inhibitieve concentratie van de groeitempo  
 EU: European Union  
 EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  
 FDA: Food and Drug Administration  
 FMVSS: National Highway Traffic Safety Administration  
 GefStoffV: Gefahrstoffverordnung  
 GGVSee: Gefahrgutverordnung See  
 GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals  
 IARC: International Agency for Research on Cancer  
 IATA: International Air Transport Association  
 IBC: Intermediate Bulk Container  
 IC: inhibitory concentration  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 IECSC: Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IMO: International Maritime Organization  
 INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients  
 IRPTC: International Register of Potentially Toxic Chemicals  
 ISO: International Organization for Standardization  
 IUCLID: International Uniform Chemical Information Database  
 Kat: Kategorie  
 KBwS: Kommission zur Bewertung wassergefährdender Stoffe (Duitsland)  
 KECI: Korea Existing Chemicals Inventory

\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

LC: Lethal concentration  
 LD: Lethal dose  
 LDLo: lethal dose low  
 LGK: Opslagclassificatie  
 LL: Lethal level  
 LLC: Lowest lethal concentration  
 LOAEL: Lowest observed adverse effect level  
 LOEC: Lowest observed effect concentration  
 LOEL: Lowest observed effect level  
 Log pow: Logaritme van de verdelingscoëfficiënt n-octanol / water  
 LQ: limited quantity  
 MAC: Maximale aanvaarde concentratie (Netherlands)  
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration  
 MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
 MEL: Maximum exposure limits  
 MITI: Ministry of International Trade and Industry (Japan)  
 n.a.g.: nicht anders genannt  
 NATEC: Naval Air Technical Data and Engineering Service Command  
 NLP: No-longer Polymer  
 NOAEC: No observed adverse effect concentration  
 NOAEL: No observable adverse effect level  
 NOEC: No observable effect concentration  
 NOEL: No observable effect level  
 NOELR: No observable effect loading rate  
 NZIOC: New Zealand Inventory of Chemicals  
 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
 OEL: Occupational exposure limit  
 OELV: Occupational exposure limit value  
 OES: Occupational exposure standards  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 PC: Product Category  
 PEC: Predicted environmental concentration  
 PICCS: Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances  
 PNEC: predicted no effect concentration  
 PNEC: Predicted no effect concentration  
 pOW: Octanol-water partition coefficient  
 PROC: Process Category  
 REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals  
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances  
 SAE: Society of Automotive Engineers  
 STP: Sewage treatment plant  
 SU: Sector of Use  
 SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt  
 SVHC: Substances of very high concern  
 TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 ThOD: Theoretical oxygen demand  
 TRA: Targeted risk assessment  
 TRG: Technische Regeln Druckgase (Duitsland)  
 TRgA: Technische Regeln für gefährliche Arbeitsstoffe (Duitsland)  
 TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe  
 TRK: Technische Richtkonzentration  
 TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)  
 UN: United Nations  
 VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten  
 VCI: Verband der Chemischen Industrie e.V.  
 VDE: Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informtaionstechnik e.V.  
 VDI: Verein Deutscher Ingenieure

\* **Ethylacetaat**

Datum van herziening: 25.07.2023

# 31000212029

Versie: 13 / NL

Master No. M-111

Afdrukdatum 05.02.2025

VLEP: Valeurs Limites d'exposition Professionnelle  
 VOC: Volatile Organic Compound  
 vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
 VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe  
 WEL: Workplace exposure limit  
 WGK: Waternverontreinigingsklasse (Duitsland)  
 WHO: World Health Organization  
 WoE: Weight of Evidence

**Aanvullende informatie**

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:  
 \*\*\*

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijft het product uitsluitend in termen van veiligheidseisen. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een analysecertificaat (CoA), noch een technisch informatieblad en mag niet worden verward met een specificatieovereenkomst en heeft niet de betekenis van garantie van eigenschappen.

De in dit veiligheidsinformatieblad genoemde toepassingen dienen ter algemene informatie en houden geen contractuele overeenkomst in over de overeenkomstige aard van het product of over de geschiktheid voor het beoogde gebruik.

Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van het product om ervoor te zorgen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wetten en voorschriften worden nageleefd.